

DESCRIPCIÓN

HardTec Líquido Refrigerante es un producto refrigerante que permite proteger y aumentar la vida de los sistemas de enfriamiento de los motores. La formulación le brinda propiedades contra la herrumbre, antioxidantes y controla la corrosión. Formulado con agua de excelente calidad que ha sido desionizada y desmineralizada, contiene un paquete de aditivos que garantizan una protección de las partes de aluminio que contiene el sistema de refrigeración.

BENEFICIOS

- Protege el sistema de enfriamiento del motor.
- Propiedades anti herrumbre, antioxidante y anti corrosivo.
- Protege las partes de aluminio.
- Permite que el motor trabaje en la temperatura ideal de servicio.

APLICACIONES

- Para motores que requieren protección contra la corrosión.
- No usar en motores de media y alta potencia en el que su sistema de enfriamiento sea por camisas húmedas.

INSPECCIONES TÍPICAS

		METODO
Aspecto	Líquido	Organoléptico
Color	Verde	Organoléptico
Punto de Ebullición (°C) a 18psi	119	ASTM D 1120
Gravedad Específica + (0.01) 25/25 °C	1,01	ASTM D 1122
pH Directo a 25 °C	7,5 - 11,0	ASTM D 1287
Efecto Sobre Acabados Automotrices	Ninguno	ASTM D 1882
Cloro (ppm)	10	ASTM D 3634
Alcalinidad de reserva	3,0 (mínimo)	ASTM D 1121
Solubilidad en Agua	100%	
Espuma		
Volumen (mL)	2	ASTM D 1881
Tiempo de Rompimiento (s)	3	ASTM D 1881

NOTA: Estos valores son típicos del producto

SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

Remitirse a hoja de seguridad del producto.

SOPORTE TÉCNICO

Cualquier consulta respecto de aplicaciones no cubiertas en este documento puede obtenerla con su proveedor