



Hardtec Transmisión API GL-5

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante mineral multipropósito para engranajes de extrema presión (EP). Con nivel de desempeño, API GL-5.

Son recomendados para transmisiones mecánicas y diferenciales, ejes y mandos finales de otros equipos automotrices principalmente de construcción y agrícola.

BENEFICIOS

- Recomendado para transmisiones mecánicas y diferenciales.
- Mandos finales de otros equipos automotrices, principalmente de construcción y agrícola.
- Ejes.
- Contenido de extrema presión no corrosiva a los componentes de cobre y bronce.
- protege contra la formación de herrumbre.

APLICACIONES

Para vehículos equipados con transmisiones manuales (cajas de cambios) y diferenciales (conjuntos de engranajes, corona – speed del eje trasero, planetarios, satélites) donde el fabricante exija lubricantes con propiedades de extrema presión, servicio API GL-5, GL 4.

NIVEL DE CALIDAD

Clasificación API: GL-5.

INSPECCIONES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	90	140	80W90	85W140
Gravedad	25.0	22.3	26.9	25.5
Punto de fluidez ° C	-6	-6	22	16
Punto de inflamación ° C	260	300	242	280
Viscosidad cSt a 40° C	220	500	125	360
Índice de Viscosidad	97	88	94	90

*Viscosidad AT/AC: Viscosidad Alta Temperatura / Alto Corte

NOTA: Estos valores son típicos del producto

ADVERTENCIA

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón.
- No arroje residuos aceitosos.